


КАМА-401 400/70-21 (1100x400-533)



Ширина профиля	400
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	21(1100x400533)
Категория(индекс)	G
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	400/70-21 (1100x400-533)
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	145
Индекс категории скорости	G
Индекс давления PSI	51
Норма слойности	12
Тип конструкции	диагональная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	текстильная

Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	90
Наружный диаметр, мм.	1145 ± 17
Ширина профиля, мм. (не более)	410
Статический радиус, мм.	525 ± 8
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	2,860
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	-
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	3.6
Обод рекомендуемый	533-330 (330-533)
Тип вентиля бескамерной шины	-
Ездовая камера	1100x400-533
Тип вентиля ездовой камеры	ГК-170
Ободная лента	340-533
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	74.8
Дополнительная маркировка	M+S, POR